

# Errata

zum Titel:

**Handbuch Eurocode 3 Stahlbau Band 3 Brücken,  
ISBN 978-3-410-26183-4**

Leider hat sich auf Seite 395 ein Fehler eingeschlichen. In Tabelle NA.A.2 wurden in den Spalten 3 und 4 versehentlich die Werte vertauscht. Richtig muss es wie folgt heißen:

1	2	3	4	5	
Maße	Regel-Vorspannkraft $F_{p,C}^*$ kN	Drehimpulsverfahren	Modifiziertes Drehmomentverfahren	Modifiziertes kombiniertes Verfahren	
		Einzustellende Vorspannkraft $F_{V,DI}$ zum Erreichen der Regel-Vorspannkraft $F_{p,C}^*$ kN	Aufzubringendes Anziehmoment $M_A$ zum Erreichen der Regelvorspannkraft $F_{p,C}^*$ Nm	Voranziehmoment $M_{A,KV}$ Nm	
		Oberflächenzustand: feuerverzinkt und geschmiert <sup>a</sup> oder wie hergestellt und geschmiert <sup>a</sup>			
1	M12	50	60	100	75
2	M16	100	110	250	190
3	M20	160	175	450	340
4	M22	190	210	650	490
5	M24	220	240	800	600
6	M27	290	320	1 250	940
7	M30	350	390	1 650	1 240
8	M36	510	560	2 800	2 100

<sup>a</sup> Muttern mit Molybdänsulfid oder gleichwertigem Schmierstoff behandelt.

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.